

PREXTOFLUID AW

Aceite para sistemas hidráulicos con antidesgaste

Descripción y características generales

PREXTOFLUID AW es un aceite lubricante formulado con aceites básicos refinados de gran estabilidad química y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñados para circuitos hidráulicos industriales o automotrices.

Este lubricante reduce los efectos causados por la oxidación en el aceite, brinda protección contra el desgaste y evita la formación de herrumbre; adicionalmente evita la formación de espuma y brinda un excelente desempeño a bajas temperaturas,

Además por sus excelentes características puede ser usado en servicios extendidos de intervalos de cambio de aceite

PREXTOFLUID AW cumple con las siguientes especificaciones: Sperry Vickers M-2950-S, Denison HF-1/HF-2/, CM P-68/69/70, AW, US S 126/127, Din 51524, Part 2, AFNOR NFE 48-603(HM)

Salud y Seguridad

Este producto no produce efectos adversos a la salud si es manejado y usado de la forma correcta. No hay que tomar atenciones especiales adicionales a las prácticas de buena higiene personal. Evite el contacto prolongado con la piel, use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

GRADO DE VISCOSIDAD ISO	32	46	68	100	150
Viscosidad @ 100°C, cSt	5.5	6.6	8.1	10.5	14.5
Viscosidad @ 40°C, cSt	32	46	68	100	150
Indice de Viscosidad	98	98	98	98	98
Punto de inflamación, °C	210	210	210	220	225
Punto de escurrimiento, °C	-12	-9	-9	-9	-9
Corrosión al Cu, 3 Hrs/100 °C	1a	1a	1a	1a	1a
Demulsibilidad	40-40-0(25)	40-40-0(25)	40-40-0(25)	40-40-0(25)	40-40-0(25)