

# PrextoLine CI- 4 Plus

## Ficha Técnica

Made in USA

**PrextoLine**<sup>®</sup>  
**LUBRICANTS**

PrextoLine CI-4 Plus/SL proporciona una excelente protección contra el desgaste. Ayuda al ahorro de combustible, a la reducción de hollín y alarga vida útil del motor. PrextoLine CI-4 Plus/SL está especialmente diseñado para soportar los rigurosos requerimientos del Control de Emisiones e incluye los motores (EGR) Sistema de Recirculación de Gases de Escape.

La formulación especial y los aditivos de avanzada tecnología proporcionan una protección duradera para los motores aspirados y con turbocompresores a diesel y gasolina.

Este aceite de alto rendimiento está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de los fabricantes en temas de rendimiento, TBN, control de hollín y capacidad de neutralización de acidez producida por la combustión. Está formulado para servicio extendido cuando se opera bajo funcionamiento típico.

### **PrextoLine CI-4 Plus/SL cumple o excede el nivel de servicio:**

CI-4 Plus API / Clasificación de Servicio SL así como la CI- 4/SL, CH- 4, CG- 4, CF- 4 , CF- 2, CF y CD.

Clasificaciones de Servicio API; DHD-1 Global; JASO DH-1, y están diseñados para satisfacer las marcas Caterpillar, Cummins, Daimler Chrysler (Mercedes Benz), Detroit Diesel, Mack (incluyendo Mack EO-N Premium Plus 03), MAN, Navistar y Volvo. PrextoLine CI-4 Plus/SL es recomendado especialmente para su uso en motores diesel donde se recomiendan MIL L 2104-G y MIL L 46152-E; así como fluidos Allison C-3 y C-4 y Caterpillar TO-2 siempre y cuando estos sean recomendados bajo las normas de homologación europeas especificadas en: ACEA E7-04 , E5, E3, A3/B4 , A3B3.

<b>Propiedades Típicas</b>	<b>SAE 15W40</b>
Viscosidad @ 100 C, cSt	15.50
Viscosidad @ 40 C, cSt	115.0
Indice de Viscosidad	130
TBN (D2896)	12
Punto de Inflamación, °C	215
Punto de Escurrimiento, °C	-30
Gravedad API	29.6