

PREXTOLINE TRANSMISION HD

Aceite de calidad para transmisiones automotrices

Descripción y características generales

PREXTOLINE TRANSMISION HD son aceites lubricantes formulado con bases parafinicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión.

Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además controla la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria, además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales donde la carga es mediana u ocasionalmente alta

Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de maquinaria pesada o agrícola.

Cumplen con el nivel de servicio API GL- 5

Salud y Seguridad

Los aceites PREXTOLINE no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	METODO ASTM	SAE 75W85	SAE 80W90	SAE 85W140
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	12.5	15	28
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	83.5	145	380
Índice de Viscosidad	D2270	147	101	101
Punto de inflamación, °C	D92	190	232	230
Punto de escurrimiento, °C	D97	-29	-26	-18
Gravedad API	D287	28	27	26