

PREXTOLINE TRANSMISION

Aceite de calidad para transmisiones automotrices

Descripción y características generales

PREXTOLINE TRANSMISION son aceites lubricantes formulados con bases parafínicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión.

Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además controlan la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales donde la carga es mediana u ocasionalmente alta. Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de maquinaria pesada o agrícola. Cumplen con el nivel de servicio API GL-4

Salud y Seguridad

Los aceites PREXTOLINE no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	METODO ASTM	SAE 90	SAE 140
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	17	30
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	190	420
Índice de Viscosidad	D2270	95	95
Punto de inflamación °C	D92	248	270
Punto de escurrimiento °C	D97	-6	-6
Gravedad API	D287	27	26